

APC Easy UPS BVX Series BVX2200LI (BVX2200LI)
APC Easy UPS BVX Series BVX2200LI - UPS - 220-240 V c.a. V - 1200 Watt - 2200 VA - 9 Ah -
connettori di uscita 6 - nero



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	APC Easy UPS BVX Series BVX2200LI - UPS - 1200 Watt - 2200 VA
Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Peso	12.2 kg
Tensione in ingresso	220-240 V c.a. V
Tensione in uscita	230 V c.a. V ±10%
Capacità di alimentazione	1200 Watt / 2200 VA
Connettori di ingresso	1
Connettori di uscita	6 x alimentazione IEC 60320 C19
Batteria	Piombo - 9 Ah
Qtà batterie	2
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	14 cm x 39 cm x 19 cm
Garanzia del produttore	2 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	UPS - esterno
Colore	Nero

Dispositivi di alimentazione

Tecnologia UPS	Offline
Tensione in ingresso	220-240 V c.a. V
Gamma di tensione in ingresso	AC 140 - 300 V
Frequency Provided	50/60 Hz
Frequenza necessaria	50/60 Hz
Connettori di ingresso	1
Dettagli sui connettori di alimentazione	6 x alimentazione IEC 60320 C19
Tensione in uscita	230 V c.a. V ± 10% - 50/60 Hz
Capacità di alimentazione	1200 Watt / 2200 VA
Forma d'onda di uscita	Approssimazione scalare a un'onda sinusoidale

Valutazione efficienza energetica	273 Joules
-----------------------------------	------------

Protezione circuito	Interruttore automatico
---------------------	-------------------------

Batteria

Quantità	2
----------	---

Tecnologia	Piombo
------------	--------

Tensione nominale	12 V
-------------------	------

Capacità	9 Ah
----------	------

Tempo di ricarica	8 ore
-------------------	-------

Tempo di trasferimento	6 ms
------------------------	------

Miscellanea

Cavi inclusi	Cavo di alimentazione - esterno - 1.22 m
--------------	--

Caratteristiche	Allarme acustico,Regolazione automatica voltaggio (AVR)
-----------------	---

Standard di conformità	CB,IEC 62040-2,EN 62040-2,IP20,IEC 62040-1,EN 62040-1
------------------------	---

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - sostituisci o ripara - 2 anni
--------------------	---

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
---------------------------	------

Temperatura max esercizio	40 °C
---------------------------	-------

Umiditàambiente operativo	0 - 95% (non condensante)
---------------------------	---------------------------

Emissione acustica	40 dBA
--------------------	--------

Dimensioni e peso

Larghezza	14 cm
-----------	-------

Profondità	39 cm
------------	-------

Altezza	19 cm
---------	-------

Peso	12.2 kg
------	---------

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	23.5 cm
-----------------------	---------

Profonditàimballaggio	49.5 cm
-----------------------	---------

Altezza imballaggio	29.7 cm
---------------------	---------

Peso imballaggio	13.2 kg
------------------	---------

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.